



SPIJLENPOORT AMBASSADOR



De sterkste poort in zijn soort



*Buitenbeveiliging
voor particulier en zakelijk*



*Vrije doorgang van
1 tot wel 10 meter*





Ambassador: de sterkste poort in zijn soort.

Voor wie design minstens zo belangrijk vindt als functionaliteit, hebben wij onze draaiport Ambassador. Deze enkele of dubbele draaiport zorgt voor een robuuste en elegante afsluiting van doorgangen. Ambassador is geschikt voor eenvoudig tot intensief gebruikt, onderhoudsvrij en voorzien van kwaliteitshang- en sluitwerk, sloten, Secura beveiligingsnok, en een grondgrendel. Deze draaiport kunt u uitstekend combineren met Ambassador spijlenhekwerk.



Betrouwbare en veilige afsluiting van uw doorgang.

De poorten kunnen handbediend, maar ook elektrisch aangedreven worden geleverd. Bij de dubbele draaiport openen beide poortdelen gelijktijdig. De draaihoek waarmee de poortvleugel tot tegen het hekwerk draait, biedt maximaal gebruik van de toegangsbreedte. De Safira draaiport is standaard volbad verzinkt en kan worden voorzien van een duurzame coating in een RAL-kleur, zoals donkergroen (RAL 6009) of zwart (RAL 9005). Ook andere RAL-kleuren zijn in overleg mogelijk. Net wat u wenst.



Afmetingen

**Maten zijn bij benadering, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.*

De volgende hoogtes zijn verkrijgbaar: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500 mm.

Breedte enkele poort

| Breedte vleugel | Breedte doorgang | Scharnier |
|-----------------|------------------|-----------|
| 1000 mm | 1090 mm | M16-180° |
| 1250 mm | 1340 mm | M16-180° |
| 1500 mm | 1590 mm | M16-180° |
| 1750 mm | 1840 mm | M20-180° |
| 2000 mm | 2090 mm | M20-180° |
| 2250 mm | 2340 mm | M20-180° |
| 2500 mm | 2590 mm | M20-180° |
| 3000 mm | 3090 mm | M20-180° |
| 3500 mm | 3590 mm | M20-180° |
| 4000 mm | 4090 mm | M20-180° |
| 4500 mm | 4590 mm | M20-180° |
| 5000 mm | 5090 mm | M20-180° |

Breedte dubbele poort

| Breedte vleugel | Breedte doorgang | Scharnier |
|-----------------|------------------|-----------|
| 2000 mm | 2145 mm | M16-180° |
| 2500 mm | 2645 mm | M16-180° |
| 3000 mm | 3145 mm | M16-180° |
| 3500 mm | 3645 mm | M20-180° |
| 4000 mm | 4145 mm | M20-180° |
| 4500 mm | 4645 mm | M20-180° |
| 5000 mm | 5145 mm | M20-180° |
| 5500 mm | 5645 mm | M20-180° |
| 6000 mm | 6145 mm | M20-180° |
| 7000 mm | 7145 mm | M20-180° |
| 8000 mm | 8145 mm | M20-180° |
| 9000 mm | 9145 mm | M20-180° |
| 10000 mm | 10145 mm | M20-180° |

Eigenschappen

| | |
|----------------------------|--|
| Frame/vleugel | Liggers 60 x 40/60 x 60 mm, stijlen 40 x 40/60 x 40 mm. |
| Spijlen | 25 x 25 x 1,5 mm. Optie: Spijlen hart-op-hart 120 of 100 mm. Bij poorten hoger dan 1500 mm zijn de spijlen afgeschuind. |
| Poortpaal | Koker 80 x 80 mm tot 150 x 150 mm, verlengd of met voetplaat. |
| Hekwerk aansluiting | Blind of gezet Ø8 mm aan pilaster. |
| Hang- en sluitwerk | Verstelbare scharnieren, draaihoek 90° of 180°, rvs dag- en nachtslot, rvs deurkruk, Europrofiel cilinder (andere cilinders leverbaar). |
| Toebehoren | RVS, kunststof of aluminium. |
| Vastzetten vleugel | In poortvleugel ingebouwde grendel met grondgrendelblok. |
| Coating | Coating na het verzinken in standaard donkergroen (RAL 6009), antraciet (RAL7016) of zwart (RAL 9005). Andere kleuren op aanvraag. |
| Fundatie | Beton. |
| Optie | Muurscharnieren. Elektrische bediening. |

 Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.



TOEPASSINGEN

Ambassador spijlenhekwerk is op veel plaatsen toepasbaar zoals bijvoorbeeld bij tuin en landschap, bedrijfsgebouwen, kantoorpanden, luchthavens of parkeergarages.



CERTIFICERINGEN

Ons spijlenhekwerk en alles wat daarbij komt kijken voldoet aan de laatste wet- en regelgeving.



OPTIES

Ambassador spijlenpoorten zijn eindeloos uit te breiden. Denk aan een poortvanger, elektrische bedieining, deurdranger, verschillende typen sloten etc.

**OFFERTE
OF
GRATIS ADVIES?**

Vind een ABC-er uit uw omgeving via [ABChekwerk.nl/contact](https://www.abchekwerk.nl/contact)
Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59 / info@abchekwerk.nl



Wij zijn ABC Hekwerk



Landelijke dekking met 17 ondernemingen in Nederland, Duitsland en België, kortom altijd dichtbij



Producten die voldoen aan de allerhoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen



Al ruim 35 jaar toonaangevend in hekwerk, poorten en de automatisering daarvan



Persoonlijk, professioneel en betrouwbaar



Installatie conform de meest uitgebreide certificeringen



Oplossingen voor MKB, industrie, overheid, verenigingen en particulier



ONZE VEILIGHEID | *uw vrijheid*